CIG	Lotto	CND	DESCRIZIONE DISPOSITIVI	n.pz./anno	campioni richiesti
6626096B63	**1**	K01010101	Trocar monouso da 5 mm, con sistema di protezione della punta, lunghezza cannula mm 100 circa	400	4
6626104200	**2**	K01010101	Trocar monouso da 5 mm, con valvola the minimizza le perdite di gas durante la sutura extracorporea, lunghezza cannula mm 50/70 circa	50	2
6626116BE4	**3**	K01010101	Trocar monouso da 10/12 mm, punta a lama piatta e sistema di protezione della punta, con riduttore incorporato, lunghezza cannula mm 100 circa	350	4
6626118D8A	**4**	K01010101	Trocar monouso da 15 mm, punta a lama piatta e sistema di protezione della punta, con riduttore, lunghezza cannula mm 100 circa	12	1
66261220DB	**5**	K01010103	Trocar monouso da 12 mm, punta dilatante, cannula filettata 100 mm con raccordo rotante a 360 ° per l'ottica, riduttore da 12 a 5 mm, completi di occhielli per l'ancoraggio addominale, valvola ad alta scorrevolezza e a perfetta tenuta pneumoperitoneo, ottico	100	2
6626126427	**6**	K01010105	Trocar monouso da 15 mm, punta dilatante, dispositivo di chiusura mobile, valvola interna rotante, con riduttore, lunghezza cannula mm 100 circa	12	1
66261296A0	**7**	K01010105	Sistema monouso per l'accesso addominale di strumenti multipli attraverso una singola incisione costituito da un morbido supporto flessibile con attacco per insufflatore, tre trocar da 5 mm e 1 trocar 10/12 mm.	12	1

CIG	Lotto	CND	DESCRIZIONE DISPOSITIVI	n.pz./anno	campioni richiesti
6626134ABF	**8**	K01019001	Aghi di Veress dotato di meccanismo di sicurezza con mandrino smusso caricato a molla. Utilizzato per realizzare un pneumoperitoneo prima della laparoscopia addominale. All'estremità prossimale, l'ago in acciaio inox 14 G è fissato a impugnatura in plastica. L'impugnatura è sagomata in maniera tale da essere tenuta comodamente in mano e contiene un rubinetto per il gas e un luer lock per la connessione con un set di tubo per insufflazione. Monopaziente, sterile e privo di lattice. Nelle seguenti lunghezze:		
			A) da mm 120	250	4
			B) da mm 150	30	___
6626139EDE	**9**	K01020103	Manipolatori uterini monouso per interventi laparoscopici		
			A) 7 cm	70	1
			B) 9 cm	30	1
6626166529	**10**	K01020104	Pinza porta testina monouso per suturatrici circolari meccaniche, stelo calibro 10 mm, lunghezza stelo 35 cm circa, stelo rotante a 360°, bloccabile in diverse posizioni, impugnatura ergonomica con meccanismo auto statico disattivabile	10	1
6626170875	**11**	K01020104	Pinza da presa monouso, stelo da 5 mm, lunghezza 30 cm circa, asse rotante a 360°, impugnatura ergonomica, morso atraumatico, articolazione 80 °	10	1
6626174BC1	**12**	K01020104	Pinza da presa tipo clinch articolabili e rotanti da 5 mm per accesso unico	10	1

CIG	Lotto	CND	DESCRIZIONE DISPOSITIVI	n.pz./anno	campioni richiesti
6626177E3A	**13**	K01020107	Sacchetti monouso laparoscopici per la rimozione di pezzi anatomici con impugnatura a siringa, apertura facilitata con ovale in metallo circa 13 x 23 cm da 15 mm	180	2
66261800B8	**14**	K01020107	Sacche da estrazione in materiale plastico trasparente per trocar da 10 mm, apertura spazio operativo cm.6, capienza 200/250 ml circa, con filo memoria per tenere aperta la sacca in cavità addominale e dotato di filo che fuoriesca dal trocar per consentire la rimozione dalla cavità addominale.	150	2
66261854D7	**15**	K01020107	Sacchetto monouso sterile per reperti anatomici diametro stelo 10 mm, due rebbi in metallo per la perfetta distensione del sacchetto, dotati di filo per chiusura e repertazione, impermeabile e resistente, latex free, misure ML, XL	50	2
6626188750	**16**	K01020107	Dispositivi per rimozione di pezzi anatomici cannule da 10 mm con sacchetti in poliuretano ed anello di pretensionamento flessibile in metallo che mantenga it sacchetto aperto in cavità durante le manovre di inserimento del campione, confezione sterile monouso, dimensione del sacchetto cm 10 x 15 x 15 circa	210	2
66261919C9	**17**	K01020199	Dissettore curvo di Maryland bipolare a singola azione, una branca fissa e una mobile. L'apertura del morso deve essere ampia e a pantografo. Stelo rotante 360° da 5 mm, lunghezza 33 cm. Impugnatura ergonomica e attacco bipolare tipo EU compatibile con elettrobisturi in dotazione al reparto.	120	2
6626195D15	**18**	K01020199	Kit per irrigazione ed aspirazione, monouso, manipolo ergonomico trasparente, dotato di ingresso coassiale per l'introduzione di accessori, comando a pulsante codice colore, sistema di aspirazione/evacazione dei fumi,cannule da 5 e da 10 mm rotante a 360°	250	4
662620120C	**19**	K0201010202	Uncino dissettore articolabile e rotante stelo 5 mm per accesso unico	12	1

CIG	Lotto	CND	DESCRIZIONE DISPOSITIVI	n.pz./anno	campioni richiesti
66262033B2	**20**	K0201010402	Forbice curva, monouso, stelo calibro mm 5 rotante 360°, lunghezza cm 33 circa con connettore per elettrobisturi, impugnatura ergonomica non auto statica, con isolamento del fermo, lunghezza lame da 15 a 20 mm ampia apertura delle lame	285	2
662620662B	**21**	K0201010402	Forbice curva, monouso, stelo calibro mm 5 rotante 360°, lunghezza cm 33 circa con connettore per elettrobisturi, impugnatura ergonomica non auto statica, con isolamento del fermo, lunghezza lame da 10 mm ampia apertura delle lame	50	1
66262098A4	**22**	K0201010402	Forbice lame curve ti po Metzebaum articolabili e rotanti stelo da 5 mm per accesso unico	12	1
6626211A4A	**23**	K0201010602	Pinza da presa retta monouso, stelo calibro 5 mm , lunghezza stelo 30 cm circa, stelo rotante a 360° ed isolato, impugnatura ergonomica non auto statica , con connettore per elettrobisturi	10	1
6626212B1D	**24**	K0201010602	Pinza da presa ad anelli monouso, stelo calibro 5 mm , lunghezza stelo 30 cm circa , stelo rotante a 360°, dentellatura atraumatica, impugnatura ergonomica con meccanismo auto statico	10	1
6626213BF0	**25**	K02010107	Filtri per fumi laparoscopici, sterili , monouso, completi di tubo di raccordo.	450	4
6626217F3C	**26**	Z12029008	Filtri per gas CO2, sterili idrorepellenti, con membrana in microfibra per apparecchi di insuflazione con flusso di gas fino a 30 litri/minuto, confezionati singolarmente in contenitore trasparente compatibili con apparecchiature Storz in dotazione	1500	4